

Herramientas Hidroneumáticas para la colocación de Lockbolts

Modelo 722

Características

- De construcción robusta y duradera
- Cuerpo de la herramienta en fundición de aluminio
- Diseñada para condiciones de trabajo extremas durante largos periodos de tiempo
- Amplia gama de boquillas para facilitar el acceso a puntos difíciles

Ventajas

- Herramienta de lockbolt de larga duración
- Alta fiabilidad
- Se puede montar un corta-collares para desmontar los Avdelok® instalados

Especificaciones

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Peso (sin boquilla) | 5,0 kg |
| Fuerza de tracción a 5,5 bar | 26,7 kN |
| Carrera mín. | 19 mm |
| Tiempo de ciclo | 3,0 s |
| Presión de suministro de aire | 5,4 - 8,5 bar |
| Consumo de aire a 5,1 bar | 14,6 l |
| Nivel de ruido | 72 dB(A) |
| Vibración | < 2,5m/s ² |

Rango de colocación

Todos los lockbolt tipo Avdelok® con diámetros desde \varnothing 6,4 ($1/4''$) a \varnothing 9,6 mm ($3/8''$) y los remaches estructurales Avbolt® con diámetros desde \varnothing 4,8 ($3/16''$) a \varnothing 8,0 mm ($5/16''$).

Para ver información detallada sobre la capacidad y equipo de colocación, consulte el manual de la máquina en nuestra página web www.avdel-global.com o póngase en contacto con su representante local de Avdel.



Dimensiones (mm/pulgadas)

