

Máquinas Hidro-neumáticas Genesis® nG2

Serie 71213, con vaso recoge-clavos de vaciado rápido

Serie 71214, con vaso recoge-clavos fijo

Características

- Máquina ligera
- Cuerpo plástico endurecido y base de goma resistente
- Boquilla de cambio rápido
- Vaso recoge-clavos de vaciado rápido (serie 71213)
- Vaso recoge-clavos fijo (serie 71214)
- Aspiración regulable
- Mejorada la vida de la herramienta
- Empuñadura con inserto de goma suave
- Contador de ciclos integrado

Ventajas

- Reducida la fatiga del operario
- Alta velocidad de colocación
- Herramienta robusta
- Reducción del consumo de aire
- Reducidos los tiempos de ajuste y cambio de boquilla
- Reducido el tiempo de vaciado de vástagos
- Coloca un gran rango de remaches
- Ergonómica

Especificaciones

Peso (mín. con boquilla)	2,1 kg
Fuerza de tracción a 5,5 bar	9,34 kN
Carrera (mín.)	17 mm
Tiempo de ciclo (aprox.)	0,8 seg
Presión de aire	5-7 bar
Volumen de aire a 5,5 bar	2,1 litros
Nivel de ruido	<75 dB(A)
Vibración	<2,5m/s ²


Rango de colocación

Remaches de rotura de vástago hasta 4,8 mm (3/16") fabricados por Avdel. También puede colocar los obturadores Avseal® II hasta 7 mm.

Para ver información detallada sobre la capacidad y equipo de colocación, consulte el manual de la máquina en nuestra página web www.avdel-global.com o póngase en contacto con su representante local de Avdel.



Dimensiones (mm)



www.avdel-global.com

Avdel Spain S.A.
C/ Puerto de la Morcuera, 14 · 28919 Leganés (Madrid)
Tel. +34 91 3416767 · Fax +34 91 3416740
ventas@infastech.com

© 2010 Infastech

Patente protegida. Avseal® y Genesis® son marcas registradas de Avdel UK Limited.

09.2011

Debido a nuestra política de mejora continua, los datos mostrados están sujetos a cambios sin notificación previa, que pueden ser introducidos después de su publicación. Para una información más actualizada, dirigirse a su representante autorizado de Avdel.