

Gama de herramientas hidro-neumáticas Genesis® nG

Nueva generación de altas prestaciones

Características

- Máquina ligera
- Cuerpo plástico endurecido y base de goma resistente
- Boquilla de cambio rápido para nG1, nG2 y nG2-S
- Vaso recoge-clavos de vaciado rápido o fijo opcional para nG1, nG2 y nG2-S
- Vaso recoge-clavos fijo para nG3 y nG4
- Aspiración regulable (nG1, nG2 y nG2-S)
- Corte del aire de vacío en el gatillo (nG3 y nG4)
- Vida más larga de la herramienta
- Empuñadura de goma suave
- Contador de ciclos integrado

Ventajas

- Reduce la fatiga del operario
- Rapidez de colocación
- Herramienta robusta
- Reducción del consumo de aire
- Reducidos los tiempos de ajuste y cambio de boquilla
- Reducido el tiempo de vaciado de vástagos
- Coloca un gran rango de remaches de rotura de vástago y del tipo perno-collar
- Ergonómica

Rango de colocación

- Remaches Avdel de rotura de vástago hasta 6,4 mm
- Obturadores Avseal® II hasta 12 mm
- Remaches Avdelok® y Maxlok®, tipo perno-collar hasta 6,4mm
- Remaches Avtainer®, tipo perno-collar

Para ver información detallada sobre la capacidad consulte la página 2. Para ver información sobre equipos de colocación, consulte el manual de la máquina en nuestra página web www.avdel-global.com o póngase en contacto con su representante Avdel local.

Uso versátil para remaches de rotura de vástago o tipo perno-collar



Gama de herramientas hidro-neumáticas Genesis® nG

Rango de colocación

Marca del remache	Ø mm	Modelo y referencia de máquina completa ¹⁾				
		nG1 71203-00039 ²⁾ 71204-00039 ³⁾	nG2 71213-00039 ²⁾ 71214-00039 ³⁾	nG2-S 71401-00039 ²⁾ 71404-00039 ³⁾	nG3 71224-00201 ³⁾	nG4 71234-00261 ³⁾
Avex®	3,0	●	●	●	○	
	3,2	●	●	●	○	
	4,0	●	●	●	○	
	4,8	○	●	●	○	○
	6,4				○	○
Stavex®	3,2	●	●	●	○	
	4,0	○	●	●	○	
	4,8		●	●	○	○
	6,4				○	●
Avibulb®	3,2	●	●	●	○	
	4,0	○	●	●	○	
	4,8		○	○	○	○
	6,0				○	○
Avibulb® XT	6,4					○
Avinox®	3,2	●	●	●	○	
	4,0		●	●	○	
	4,8		○	○	○	○
Avinox® XT	6,4					○
Bulbex®	4,0	●	●	●	○	
	4,8	○	●	●	○	○
T-Lok®	4,3	○	○	○	○	○
	4,8		○	○	○	○
Monobolt®	4,8		○	○	○	
	6,4				●	
Interlock®	4,8		●	●	○	
	6,4				○	
Hemlok®	6,4					●
Q Rivet	3,2	●	●	●	○	
	4,0	○	○	○	○	
	4,8		○	○	○	○
	6,4				○	○
Klamp-Tite®	4,8		○	○	○	○
	6,4				○	○
Standard Breakstem BD series	2,4	○				
	3,0	●				
	3,2	●	●	●	○	
	4,0		○	○	○	
	4,8		○	○	○	○
6,4				○	○	
Avdel® SR	3,2	●	●	●	○	
	4,0	●	●	●	○	
	4,8		●	●	○	○
	6,4				○	○
Avseal® II	4,0	○	○	○		
	5,0	○	○	○		
	6,0		○	○	○	
	7,0		○	○	○	○
	8,0				○	○
	9,0				○	○
	10,0					○
	11,0					○
12,0					○	
Avdelok® & Maxlok®	4,8					○
	6,4					○
Avtainer®	10,0				○	○

¹⁾ La máquina completa consta de la máquina básica, boquilla y sufridera(s) ²⁾ Opción de vaso recoge-clavos de vaciado rápido

³⁾ Opción de vaso recoge-clavos fijo

● Rango de colocación de la máquina completa ○ Colocación utilizando boquilla y sufridera adicionales



www.avdel-global.com

Patente protegida. Avdel®, Avex®, Avseal®, Avdelok®, Avibulb®, Avinox®, Avtainer®, Bulbex®, Hemlok®, Interlock®, Klamp-Tite®, Maxlok®, Monobolt®, Genesis®, Stavex® y T-Lok® son marcas registradas de Avdel UK Limited.

Debido a nuestra política de mejora continua, los datos mostrados están sujetos a cambios sin notificación previa, que pueden ser introducidos después de su publicación. Para una información más actualizada, dirigirse a su representante autorizado de Avdel.

Avdel Spain S.A.
C/ Puerto de la Morcuera, 14 · 28919 Leganés (Madrid)
Tel. +34 91 3416767 · Fax +34 91 3416740
ventas@infastech.com

© 2010 Infastech

09.2011, pág. 2/2