

# Outil oléopneumatique pour rivet à repetition Avdel

## Modèle 753

### Caractéristiques

- Temps de sertissage rapide inférieur à 2 secondes
- Grande capacité de chargeur rivets
- Conception robuste et fiable
- Outillage léger permettant un sertissage avec insignifiant choc de pose
- Disponible en version suspension verticale, ou en ligne alimentation hydraulique par le dessous du pistolet
- Fiable, faible suivi en maintenance
- Longue durée de vie, multiplicateur de pression à purge d'air automatique
- Long canon permettant l'utilisation dans des cas d'accès difficile

### Avantages

- Augmente considérablement la productivité
- Maniement facile sans déchet de rivetage
- Réduit la fatigue opérateur
- Outil ergonomique et optimisé permettant d'améliorer la production
- Temps de production optimisé
- Mise en action pour assemblage rapide
- Peut être utilisé pour de nombreux cas d'application avec accès difficile ou un sertissage classique ne peut convenir



### Caractéristiques techniques

Masse (pistolet)	1,2kG
Force de traction à 5,5 bars	3,89kN
Course de sertissage minimum	30mm
Temps de cycle	1s
Plage de pression d'alimentation	5 à 7bars
Volume d'air requis à 5.1 bars	2,6 litres
Volume sonore	<70dB(A)
Vibration	<2,5m/s <sup>2</sup>
Rapport de pression multiplicateur	32:1

### Capacité de sertissage

Tous type de rivets à repetition Avdel du diamètre 2,4 à 6,4mm.

Pour des informations détaillées sur la capacité et les équipements de pose, merci de consulter le manuel de l'outil sur notre site Web [www.avdel-global.com](http://www.avdel-global.com) ou de contacter votre représentant local Avdel.

### Dimensions (mm)

