

Attrezzo con intensificatore idraulico SN2

Per piazzare i rivetti auto-perforanti Fastriv®

Caratteristiche

- Intensificatore idraulico con pinza manuale o fissa
- Taratura della pressione regolabile tramite pressostato
- Vari C Frame, sia manuali che fissi, possono essere collegati alla centralina tramite attacco rapido

Vantaggi

- Può essere usato in una vasta gamma di applicazioni, dalla campionatura alla produzione di basso volume
- Le pinze possono essere equipaggiate con attrezzature differenti, così che la SN2 può essere usata per rivettare e clincare
- Può anche essere usata per piazzare dadi e perni a clincare e dadi e perni perforanti
- Carrellino per la movimentazione offribile come accessorio

Specifiche

Centralina idraulica max.	600 bar
Forza di giunzione	fino a 60 kN (regolabile)
Alimentazione elettrica	230 V/50 Hz
Voltaggio di controllo	24V DC
Rumorosità	< 70 dB(A)
Peso	27,9 kg

Azionamento manuale C frame¹⁾

Cod. 7FAS2-	-01014	-01102	-01103
Luce	45.5	63.0	63.0
Sbraccio	24.5	35.0	55.0
Corsa	22.0	35.0	35.0
Tempo macchina	2-3 sec	3-5 sec	3-5 sec
Peso (circa)	3.5 kg	7.0 kg	7.0 kg

¹⁾ C frame da banco o a colonna: su richiesta

Capacità di piazzamento

Rivetti auto-perforanti Fastriv®

Dadi e perni da clincare e anche dadi e perni auto-trancianti

Gli equipaggiamenti per le specifiche applicazioni dovranno essere ordinati separatamente. Per la corretta identificazione Vi preghiamo di contattare la filiale Avdel più vicina.



Diversi C frame anche "custom" sono realizzabili per incontrare le esigenze applicative. Inoltre possono essere forniti moduli con corsa superiore a quella indicata.



www.avdel-global.com

Fastriv® è un marchio depositato di Avdel UK Limited.

I dati indicati sono soggetti a cambiamento senza preavviso come conseguenza del nostro continuo sviluppo del prodotto e del piano di miglioramento. Il vostro locale rappresentante Avdel è a vostra disposizione se avete necessità che le ultime informazioni siano confermate.

Avdel Italia S.r.l.
Viale Lombardia 51/53 · 20047 Brugherio (MI)
Tel. +39 039 289911 · Fax +39 039 2873079
vendite@infastech.com

© 2010 Infastech

03.2009